

Таблица производительности программных модулей для серии Sрес ХХ14А4 без подключения монитора для вывода. Формат видеопотока H.264.

Максимальное кол-во модулей на платформу	Наименование модуля	Разрешение потока
96	Программный детектор движения	640*480 (0,3 Мп)
96	Детектор камер	метаданные камеры
96	Детектор саботажа	640*480 (0,3 Мп)
96	Размытие областей кадра	640*480 (0,3 Мп)
96	Детектор оставленных предметов	1280*720(1Мп)
96	Тепловая карта интенсивности движения	1280*720(1Мп)
96	Аналитика на камере	метаданные камеры
96	Детектор дыма и огня	640*480 (0,3 Мп)
96	Детектор громкого звука	640*480 (0,3 Мп)
65	Трекинг	1280*720(1Мп)
61	Контроль активности персонала	1280*720(1Мп)
54	Определение длины очереди	1280*720(1Мп)
50	Детектор оставленных предметов	1920*1080 (2Мп)
42	Обнаружение лиц	1920*1080 (2Мп)
38	Детектор отсутствия масок (Лица лайт)	1920*1080 (2Мп)
32	Контроль наполненности полок (4-10)	1280*720(1Мп)
32	Обнаружение падений	1280*720(1Мп)
27	Подсчет посетителей	1280*720(1Мп)
27	Контроль доступа	1920*1080 (2Мп)
27	Подсчет уникальных посетителей	1920*1080 (2Мп)
25	Обнаружения спецтранспорта	1920*1080 (2Мп)
24	Подсчет объектов	1280*720(1Мп)
23	Распознавание автономеров	1920*1080 (2Мп)
22	Поиск объектов	1280*720(1Мп)
22	Модуль контроля спецодежды	1280*720(1Мп)

* Производительность сетевого видеорежистратора зависит от того, какие модули аналитики используются, для какого количества камер, а также от режимов работы модулей и параметров видеопотоков от камер. Для оптимального расчета необходимого набора модулей видеоаналитики с максимальной производительностью видеорежистратора рекомендуем обратиться за консультацией к поставщику видеорежистратора.